



KALLISTETAVA RODEO

Tekniset tiedot

MITAT:

SENTTIMETREJÄ

HCPCS: E1232

* Plus tai miinus 1,3 cm kankaan johdosta

** Lyhyempi pituus kun jalkalaudat ovat käännettyinä

^ Yksiosainen jalkalauta kallistussäädöllä

^^ Erikseen kallistussäädettävät jalkalaudat

Huom: Convoid suorittaa jatkuvaa tuotekehitystä, ja varaamme oikeuden muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

 **Convoid**

Maahantuonti ja myynti: Algol Trehab Oy
Karapellontie 6 | 02610 Espoo | Puh. (09) 5099 331
algol-trehab@algol.fi | www.algoltrehab.fi

 **ALGOL
TREHAB**

	RD 12	RD 14	RD 16
Istuimen leveys*	30.5	35.5	40.5
Istuimen syvyys*	23 - 36	28 - 41	33 - 46
Selkäreunan korkeus	56	61	63.5
Istuimesta lattiaan	53	56	56
Selkäreunan kallistus	90° tai 110°	90° tai 110°	90° tai 110°
Kallistussäätö	5° - 45°	5° - 45°	5° - 45°
Kokonaiskorkeus	109	112	114
Kokonaispituus	89	89	91.5
Kokonaisleveys	58.5	63.5	68.5
Pituus taitettuna	86	86	101.5
Leveys taitettuna	58.5	63.5	68.5
Korkeus taitettuna	43	46	46
Selkäreunan jatke	20	20	20
Olkahihnan korkeus	38 - 53	41 - 56	46 - 61
Jalkatuen kulmasäätö ^	±20°	±20°	±20°
Istuimesta jalkalautaan^	23 - 36 13 - 28.5**	28 - 41 18 - 34**	30.5 - 46 23.5 - 39**
Istuimesta jalkalautaan^^	18 - 33 11.5 - 23.5**	24 - 39.5 11 - 28**	30.5 - 46 18.5 - 34**
Käyttäjän paino Tavallinen/Kuljetus	34/30 kg	45.5/45.5 kg	77/63.6 kg
Paino	15 kg	16 kg	17 kg
Työntökahvan säätö	88 - 129	89 - 132	93 - 136

BR0034-SPEC-E1232-Rodeo_A4_FL_2019 Painettu Suomessa