



# Molift Duo

Joustava ja vapaasti seisova kiskosto tilapäisiin nostotilanteisiin

## Helppo ratkaisu useimpiin huonekokoihin

Molift Duo tarjoaa järjestelmän, joka on helppo asentaa kiinnittämättä kattoon tai seiniin. Se soveltuu ihanteellisesti tilapäisiin nostosovelluksiin sairaaloissa, hoitolaitoksissa tai yksityiskodeissa. Molift Duo ratkaisee yhdessä Molift Air- tai Molift Nomad -nostimen ja liinan kanssa useimmat nostotilanteet, olipa ympäristö mikä tahansa. Laitteen nostokapasiteetti on 300 kg ja se soveltuu henkilön nostamiseen ja siirtämiseen vuoteesta/vuoteeseen, lattialta/lattialle, pyörätuolista/pyörätuoliin tai WC:hen/WC:stä jne.

## Kevyt rakenne

Molift Duon kevyen ja toimivan alumiinirakenteen ansiosta kiskosto on helppo rakentaa, purkaa ja siirtää.

Tämän 2-pylväisen järjestelmän kiskon pituus on 2 000 - 3 500 mm ja sillä on 4 säädettävää korkeutta 2 550 mm:iin asti, joten tämä vapaasti seisova nostinyksikkö sopii kaikkiin vuode- ja huonekokoihin.

## Ominaisuudet

- Helppo asentaa - järjestelmän keveyden ansiosta palkki on helppo asentaa ja siirtää toiseen paikkaan.
- Erinomainen vakaus - palkkijärjestelmällä on erinomainen vakaus ja toimiva rakenne.
- Säädettävä korkeus - korkeus voidaan säätää neljään kiinteään asentoon 225 cm - 255 cm. Korkeus säädetään pikalukitusapin avulla.
- Nostimen moottorin lataaminen - sekä Molift Air- että Molift Nomad -moottorit voidaan ladata käsiohjaimella, joka sijoitetaan pylvääseen kiinnitettyyn laturiin.



### Kuvaus

Molift Duo 2000	1600013
Molift Duo 2500	1600015
Molift Duo 3000	1600017
Molift Duo 3500	1600019

### Paino

Käyttäjän enimmäispaino (SWL)	300 kg
Kokonaispaino	38 - 44,3 kg

### Laitteen paino

Pylväs (kokonaisena)	14,8 kg
Pylväs (ilman jalkaa)	11 kg
Puomi	4,2 kg/m
Jalka	3,8 kg

### Mitat

Korkeus	2 250 - 2 550 mm
Syvyys	1 200 mm
Maksimisisätilavuus	3 500 x 2 400 mm
Kuljetuskorkeus	1 700 mm

### Saatavilla olevat kiskon pituudet

2 000, 2 500, 3 000, 3 500 mm

### Materiaali

Anodisoitu alumiini, muovi

